


## Etherea met nanoe™ X puur mat-wit R32



**[ONTDEK MEER](#)**

Etherea met nanoe™ X puur mat-wit R32		1-weg
		2.5 kW
Kit		KIT-Z25-XKE
Koelcapaciteit (nominaal)	kW	2,50
Koelcapaciteit (min)	kW	0,85
Koelcapaciteit (max)	kW	3,50
EER (nominaal) (1)	W/W	4,90
EER (min) (1)	W/W	5,00
EER (max) (1)	W/W	3,89
SEER (2)		9,40 A+++
Pdesign (koeling)	kW	2,5
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal)	kW	0,51
Opgenomen vermogen koeling (min)	kW	0,17
Opgenomen vermogen koeling (max)	kW	0,90
Jaarlijks energieverbruik koeling (3)	kWh/a	93,00
Verwarmingscapaciteit (nominaal)	kW	3,40
Verwarmingscapaciteit (Min)	kW	0,80
Verwarmingscapaciteit (max)	kW	4,80
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	2,80
COP (nominaal) (1)	W/W	4,86
COP (min) (1)	W/W	5,00
COP (max) (1)	W/W	4,07
SCOP (2)		5,20 A+++
Pdesign bij -10°C	kW	2,4
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal)	kW	0,70
Opgenomen vermogen verwarming (min)	kW	0,16

<b>Etherea met nanoe™ X puur mat-wit R32</b>		<b>1-weg</b>
		<b>2.5 kW</b>
Opgenomen vermogen verwarming (max)	kW	1,18
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3)	kWh/a	646
<b>Binnenunit</b>		<b>CS-Z25XKEW</b>
Energiebron binnen	V	230
Aanbevolen zekering binnen	A	16
Binnenverbinding binnen- en buitenunit	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
Luchtstroom binnen (koelen)	m <sup>3</sup> /min	12,7
Luchtstroom binnen (verwarmen)	m <sup>3</sup> /min	14,1
Volume voor vochtverwijdering	L/h	1,5
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	39
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	39
Geluidsdruk binnen (koelen -Lo) (4)	dB(A)	25
Geluidsdruk binnen (koelen)	dB(A)	19
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Hi) (4)	dB(A)	41
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Lo) (4)	dB(A)	27
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Q-Lo) (4)	dB(A)	19
Binnenmaten (hoogte)	mm	295
Afmetingen binnen (breedte)	mm	870
Binnenmaten (diepte)	mm	229
Netto binnengewicht	kg	10
nanoe X generator		Mark 2
<b>Buitenunit</b>		<b>CU-Z25XKE</b>
Luchtstroom buiten (koelen)	m <sup>3</sup> /min	28,7
Luchtstroom buiten (verwarmen)	m <sup>3</sup> /min	27,2

<b>Etherea met nanoe™ X puur mat-wit R32</b>		<b>1-weg</b>
		<b>2.5 kW</b>
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	46
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	46
Geluidsdruk buiten (verwarming -Hi) (4)	dB(A)	47
Buitenmaten (hoogte) (5)	mm	542
Buitenmaten (breedte) (5)	mm	780
Buitenmaten (diepte) (5)	mm	289
Netto buitengewicht	kg	27
Leidingdiameter (vloeistof)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Leidingdiameter (gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Leidinglengte	m	3 ~ 15
Hoogteverschil (in/uit) (6)	m	15
Leidinglengte voor extra gas	m	7,5
Hoeveelheid extra gas	g/m	10
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq.	kg / T	0,80 / 0,54
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (koelen - max)	°C	43
Temperatuurbereik (verwarming - min)	°C	-15
Temperatuurbereik (verwarming - max)	°C	24

## Aanvullende producten

