




KIT-BZ25-XKE (CS-BZ25XKE + CU-BZ25XKE)



Ontdekt de nieuwste generatie airconditioningsystemen



Panasonic Comfort Cloud App. Gemak dankzij gecentraliseerd beheer

[ONTDEK MEER](#)



Nieuwe spraakbesturing

Grenzeloze beheermogelijkheden en handsfree toegang tot alle functionaliteiten.

[ONTDEK MEER](#)

BZ super-compact · R32		1-weg
		2.50 kW
Kit		KIT-BZ25-XKE
Koelcapaciteit (nominaal)	kW	2,50
Koelcapaciteit (min)	kW	0,85
Koelcapaciteit (max)	kW	3,00
EER (nominaal) (1)	W/W	3,68
EER (min) (1)	W/W	4,05
EER (max) (1)	W/W	3,33
SEER (2)		6,20 A++
Pdesign (koeling)	kW	2,50
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal)	kW	0,68
Opgenomen vermogen koeling (min)	kW	0,21
Opgenomen vermogen koeling (max)	kW	0,90
Jaarlijks energieverbruik koeling (3)	kWh/a	141
Verwarmingscapaciteit (nominaal)	kW	3,15
Verwarmingscapaciteit (Min)	kW	0,80
Verwarmingscapaciteit (max)	kW	3,60
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	2,14
COP (nominaal) (1)	W/W	4,06
COP (min) (1)	W/W	4,21
COP (max) (1)	W/W	3,46
SCOP (2)		4,20 A+
Pdesign bij -10°C	kW	1,90
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal)	kW	0,78
Opgenomen vermogen verwarming (min)	kW	0,19
Opgenomen vermogen verwarming (max)	kW	1,04
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3)	kWh/a	633
Binnenunit		CS-BZ25XKE
Energiebron binnen	V	230
Aanbevolen zekering binnen	A	16
Binnenverbinding binnen- en buitenunit	mm ²	4 x 1,5
Luchtstroom binnen (koelen)	m ³ /min	10,5
Luchtstroom binnen (verwarmen)	m ³ /min	11,1
Volume voor vochtverwijdering	L/h	1,5
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	37
Geluidsdruk binnen (koelen -Hi) (4)	dB(A)	37
Geluidsdruk binnen (koelen -Lo) (4)	dB(A)	26
Geluidsdruk binnen (koelen)	dB(A)	20
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Hi) (4)	dB(A)	37
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Lo) (4)	dB(A)	27
Geluidsdruk binnen (verwarmen -Q-Lo) (4)	dB(A)	24
Binnenmaten (hoogte)	mm	290
Afmetingen binnen (breedte)	mm	779
Binnenmaten (diepte)	mm	209
Netto binnengewicht	kg	8
Buitenunit		CU-BZ25XKE
Luchtstroom buiten (koelen)	m ³ /min	30,4
Luchtstroom buiten (verwarmen)	m ³ /min	30,4

BZ super-compact · R32		1-weg
		2.50 kW
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	48
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) (4)	dB(A)	48
Geluidsdruk buiten (verwarming -Hi) (4)	dB(A)	49
Buitenmaten (hoogte) (5)	mm	542
Buitenmaten (breedte) (5)	mm	780
Buitenmaten (diepte) (5)	mm	289
Netto buitengewicht	kg	24
Leidingdiameter (vloeistof)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Leidingdiameter (gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Leidinglengte	m	3 ~ 15
Hoogteverschil (in/uit) (6)	m	15
Leidinglengte voor extra gas	m	7,5
Hoeveelheid extra gas	g/m	10
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq.	kg / T	0,54 / 0,36
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (Koelen - Min)	°C	-10
Temperatuurbereik (koelen - max)	°C	+43
Temperatuurbereik (verwarming - min)	°C	-15
Temperatuurbereik (verwarming - max)	°C	+24

Aanvullende producten

